

## BYGGVARUDEKLARATION

### Klinker oglaserad

Datum: 2005-06-01

#### 1. Information om tillverkare/leverantör

Tillverkare/Leverantör:	Konradssons Kakel AB
Adress:	Fridhemsrondellen 553 02 JÖNKÖPING SVERIGE
Telefon:	036-125115
Kontaktperson:	Peter Åström
Miljöpolicy:	Ja
Miljöledningssystem:	Ja
Om svaret är ja, vilket system:	Miljödiplomering
Organisationsnummer i REPA-registret:	Ja 5562623636

#### 2. Ingående material i produkten

Produkttyp:	Klinker oglaserad							
Tillverkningsland:	<table border="1"> <tr> <td>Italien</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Spanien</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tyskland</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Italien	<input type="checkbox"/>	Spanien	<input type="checkbox"/>	Tyskland	<input checked="" type="checkbox"/>
Italien	<input type="checkbox"/>							
Spanien	<input type="checkbox"/>							
Tyskland	<input checked="" type="checkbox"/>							
Ingående material:	Vikt i % av total	Kommentar						
Stengodslera	ca: 65%							
Chamotte	15-25%							
Pegmatit	10-20%							

#### 3. Produktion

Reusursförbrukning i samband med tillverkning av produkt:	Produktrelaterade ca: värden
Energiåtgång (kWh/m <sup>2</sup> )	80 kWh/m <sup>2</sup>
Vattenåtgång (liter/m <sup>2</sup> )	18 liter/m <sup>2</sup>
Övriga miljöaspekter i samband med tillverkning:	Miljörapporten omfattar den samlade förbrukningen av råvaror och energi samt vattenförbrukning, emissioner och avfall

#### 4. Förpackning och distribution

Huvudsaklig distributionssätt från tillverkning av produkt:	
Lastbil	100%
Båt	
Järnväg	
Förpackningsmaterial:	Trä Papp, krympplast med polyeten
Hantering av restprodukt från förpackning:	Pallpoolen Schenker REPA-registret

## BYGGVARUDEKLARATION

### Klinker oglaserad

Datum: 2005-06-01

#### 5. Byggnation

Tillägsmaterial som används vid byggnation:	Fäst och fogmedel
Huvudsaklig miljöpåverkan:	Medför inga miljöbelastningar i byggproduktionsskedet

#### 6. Avändning

Miljöpåverkan i samband med användning av produkten	
Drift, underhåll, skötsel:	Rengörs med vatten och milda rengöringsmedel (såpa eller tensider). Vid kraftig nedsmutsning kan alkaliska rengöringsmedel behöva tillgripas. Se i övriga Byggkeramikrådets anvisningar "Skötsel-anvisningar för keramiska golv och väggplattor.
Emissioner:	Inga emissioner
Livslängd:	40 år (enligt försäkringsbolagens ersättningsnormer)

#### 7. Rivning och restprodukter

Demonteringsinstruktion:	Bilas bort från underlaget eller fragmenteras tillsammans med underlaget.
Möjligheter att använda restprodukter till	
Återanvändning:	Hela plattor kan återanvändas, krossat material som inert fyllnadsmaterial
Återvinning:	Krossat material kan användas som råvara för byggmaterial
Deponering:	Kan deponeras utan restriktioner
Farligt avfall:	Nej

#### 8. Innemiljö

Innehåll av allergiframkallande medel:	Nej
Krav på lagring och arbetsutförande i byggprocessen:	Nej
Mätning av egenemissioner:	Produkten har ingen mätbar egenemission
Rekommenderande omgivande material:	Produkten har ingen inverkan på inomhusmiljön.
Drift och underhåll:	Nej